

# Выпуск устройств Registry

## Требования

Чтобы выпустить устройство Registry, проверьте соблюдение следующих требований:

- для рабочей станции пользователя Администратором системы разрешен выпуск устройств Registry компьютера или пользователя,
- в конфигурацию системы добавлен тип устройства **Registry.xml**,
- на рабочей станции установлен компонент **RutokenKeyBox.Registry.Middleware**.

Если требования соблюдены, то при выпуске устройства в Self Service пользователю будут доступны считыватели **Registry - Machine** и **Registry - User**.

Особенности:



- поддерживается выпуск только RSA сертификатов,
- не поддерживается работа с PIN-кодами,
- не поддерживается инициализация устройства.

После нажатия кнопки **Выпустить** Рутокен KeyBox создаст запрос на сертификат в УЦ, и, если в шаблоне сертификата была выбрана опция **При регистрации выводить запрос и требовать от пользователя ответ, если используется закрытый ключ** (Prompt the user during enrollment and require user input when the private key is used) на вкладке **Обработка запроса** (Request Handling), то в ходе выпуска требуется создать пароль на контейнер закрытого ключа:

1. Нажмите **Выбор уровня безопасности..** (Set security Level..) в окне создания приватного RSA-ключа и задайте пароль, удовлетворяющий требованиям безопасности вашей организации.
2. Нажмите **Finish** и **OK**.

Сброс пароля на контейнер при его утере невозможен. Требуется перевыпуск сертификата.

Сертификаты с закрытыми ключами запишутся в хранилище сертификатов пользователя или компьютера.