LN1005

Удаление пакетов драйверов Рутокен в deb-based ОС Linux

Для удаления драйверов Рутокен в ОС Linux необходимо удалить определенные пакеты.
Список необходимых устанавливаемых пакетов для корректной работы носителей рутокен указаны на нашем официальном сайте в разделе Драйверы для *nix.
Решение
Для удаления пакетов необходимо выполнить команды в Терминале.

Для **rpm-based** систем необходимо вызвать команду:

```
sudo rpm -e ifd-rutokens
```

Для **alt-linux**:

```
su
  root
rpm -e ifd-rutokens
```

Для **deb-based** систем:

```
sudo dpkg -r ifd-rutokens
```

Пример выполнения команды удаления пакета:

```
root@ubuntu:/home/user# apt-get remove pcscd
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
  pcscd
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 345 пакетов не обновлено.
После данной операции объём занятого дискового пространства уменьшится на 179 kB.
Хотите продолжить? [Д/н] y
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 206893 файла и каталога.)
Удаляется pcscd (1.8.26-3) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.9.1-1) …
root@ubuntu:/home/user#
```

Проверить уже установленный пакет или его правильное название можно командой:

```
dpkg -l | grep
```

Пример выполнения команды:

```
root@ubuntu:/home/user# dpkg -l | grep pcsc*
ii  cprocsp-rdr-pcsc-64                  5.0.11455-5                     amd64        PC/SC
ii  libpcsc-perl                         1.4.14-4build2                  amd64        Perl
ii  libpcsclite-dev                      1.8.26-3                        amd64        Middl
ii  libpcsclite1:amd64                   1.8.26-3                        amd64        Middl
ii  pcsc-tools                           1.5.5-1                         amd64        Some
ii  pcscd                                1.8.26-3                        amd64        Middl
```